

## 主要成交标的承诺函

序号	货物名称	品牌型号规格	单位	数量	单价
1	百万像素室外网络高速红外球	品牌：海康威视 型号：DS-2DF8237IW-A 材质：金属 技术规格：37倍200万8寸红外； 1920×1080@60fps； 星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR；200米红外照射距离； 焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍； 深度学习算法；支持音频、报警； 支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°~90°； H.265/H.264/MJPEG； 最大支持128GB Micro SD卡； 电源：AC24V，50W max； 防护级别：IP66； 工作温度：-40℃-70℃。	台	1	3240
2	百万像素网络红外枪型摄像机	品牌：海康威视 型号：DS-2CD5A24EWD-IZ 材质：金属 技术规格：采用H.265编码,最高分辨率可达200万像素(1920×1080),最大可输出Full HD1920×1080@30fps实时图像 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率,支持smart265编码 • 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控,支持3D数字降噪功能 • 支持最大128G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储 • ICR红外滤片式自动切换 • 采用高效红外阵列灯,低功耗,照射距离最远达50m(2.8-12mm) • 红外增透面板,提高红外光透过率 • Smart IR功能,根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度,使红外补光均匀,近处物体不过曝,远处物体不遗漏 • 采用防杂光玻璃,保证画面效果,排除杂光干扰	台	33	960

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持本地模拟输出,方便安装调节</li> <li>• 支持三码流,支持手机监控</li> <li>• 支持透雾,并具有多种白平衡模式,</li> <li>• 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式</li> <li>• 具备越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能</li> <li>• 支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析</li> <li>• 支持HTTPS安全认证,支持创建证书</li> <li>• 初始开机修改密码,保障密码安全</li> <li>• 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示</li> <li>• 支持IP67防护等级</li> </ul>			
3	视频综合管理平台升级	<p>品牌:海康威视          型号:IVMS-9600E          材质:金属          技术规格:300路接入授权与原有监控设备无缝对接;          E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2 简体中文标准版激活码</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、电源:高效能550W铂金1+1冗余电源;</li> <li>2、电源电压 200-240V/50Hz;</li> <li>3、机箱尺寸:87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深);</li> <li>4、重量 最大35千克(不含导轨);</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系统支持用户登录一次可通过单点登录系统访问后台的其他应用系统,二次登录时不需要重新验证;</li> <li>2. 系统支持实时预览,支持单画面、4/9/16画面及全屏预览方式。</li> <li>3. 系统支持云台控制空能。</li> <li>4. 系统支持流媒体保活功能,支持中心服务器故障或网络中断时,不影响当前正在进行的视频录像预览及存储,支持定时录像、报警录像等功能,录像计划可设;</li> <li>7. 系统支持任意监控点快速上墙功能,支持主、子码流自定义上墙,并可指定上墙位置,支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换等功能;</li> <li>9. 高清红外半球、网络硬盘录像机、监视器、软件平台、视频综合平台、拼接屏及服务器与前期为同一品牌,保证系统兼容性和稳定性</li> </ol>	套	1	24500
4	监控系统	<p>品牌:海康威视          型号:IVMS-9600E          技术规格:1、分析引擎支持Windows2000/NT、Linux、Unix、BSD。          2、入侵痕迹分析包括系统日志、网络服务日志、eml邮件、文件版本、磁盘扇区、进程、注册表、网络连接、网</p>	套	1	5000

		<p>络通信、访问历史记录、用户帐号、共享资源、垃圾箱和已安装程序等。</p> <p>3、实时监控包括 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、TELNET 等通用服务。</p> <p>4、支持进程注入、端口反弹和流量控制等技术，保证追踪的隐蔽性。</p> <p>5、支持自定义插件和二次载入技术。</p> <p>6、自动侦查分析主机基本入侵痕迹</p> <p>通信实时监控分析网络通讯数据，从中发现异常的请求和内容。</p> <p>7、实时监控报警功能</p> <p>8、支持异常日志报警。</p>			
5	视频接入系统解码器	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-6908UD</p> <p>材质：金属</p> <p>技术规格：1、采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠</p> <p>2、输出接口：支持 8 路 HDMI 和 4 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）</p> <p>3、编码格式：支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；</p> <p>封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；</p> <p>4、音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；</p> <p>5、解码能力：支持 8 路 1200W，或 16 路 800W，或 24 路 500W，或 40 路 300W，或 64 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；</p> <p>6、画面分割：支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割</p> <p>7、网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口</p> <p>2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口</p> <p>16 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口</p> <p>8、音频接口：支持 8 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出</p> <p>9、串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口</p> <p>10、报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出</p>	台	1	8600
6	存储设备扩容	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-AT1000S/128</p> <p>材质：金属</p> <p>技术规格：1、模块化无线缆设计，SBB2.0 标准架构，至 64 位多核处理器，4-32GB 高速缓存，4 个千兆网口，6G S 高速传输通道，关键部件冗余设计。</p>	台	1	24500

		<p>2、48TB/U 容量密度，单设备高达 192TB 的存储空间，可安装到 800mm 深度机柜中。每 TB 造价节省 1/3 以上。</p> <p>3、提供磁盘预检、巡检、故障自动修复技术，提高磁盘使用效率。</p> <p>4、支持 RAID 0、1、3、5、6、10、50 多种 RAID 模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全；</p> <p>5、<b>VRAID (VideoRAID) 数据保护</b></p> <p>6、支持视频流、SMART 流混合直存。</p> <p>7、兼容 RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 等传输协议。</p> <p>提供一键配置功能</p> <p>提供亲切友好的图形化界面，用户可及时获知设备运行状态信息；</p> <p>同时设备提供丰富的报警管理方式，支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式，提升设备维护效率；</p> <p>支持 SADP 协议，可自动搜索局域网内在线存储；</p> <p>支持通过 SNMP 与主流网管系统的对接，支持多设备集中管理。</p>			
7	PDU	<p>品牌：图腾</p> <p>型号：AUE</p> <p>输入为单相三线制电源（L、N、PE）。</p> <p>电源频率：50Hz</p> <p>每路输入：电流值 16A。</p> <p>每路输出：电流值 10A，数量 8 个万用孔输出，智能可控</p> <p>1、电源输入端:接线端子组，可以连接 3X4 至 6mm<sup>2</sup> 范围的电缆,输入电缆采用 3X4mm<sup>2</sup> 有明显清晰的 3C 认证（ccc）、厂家名称、电压（V）、阻燃等级（ZA）、线径（mm<sup>2</sup>）、线缆类型（RVV）等参数标识</p> <p>2、输入采用 IP44 IEC60309 16A（2P+E）工业插头及连接器（公、母头），工业耦合器与 PDU 同品牌</p> <p>3、正常使用状态下插座要求带电插拔次数大于 5000 次；年返修率&lt;0.05%；</p> <p>电气输出部分连续工作时间大于 10 年；使用超声波焊接技术。</p> <p>4：防过载保护，自动断电。</p>	套	5	260
8	集成工作	<p>1、本期项目中的管理与存储系统与前期的后端相关设备完美兼容，并对后端设备控制系统进行升级，满足更复杂的管理需求；</p> <p>2、视频接入系统支持前期前后端设备的整合接入，视频</p>	套	1	2000

	<p>发布系统支持本期与前期项目的整合发布功能，设备要求中文界面，并支持目前的安卓、苹果等终端系统，如果不支持针对本校项目特点进行定制开发，每年不少于4次的版本升级，以满足移动终端系统的版本升级后的兼容性问题，至少提供3年的升级服务；</p> <p>3、监控数据私有云平台能够通过底层接口直接备份存储系统的数据；本期提供的备份软件支持和兼容前期同类设备的数据互备功能，同时支持监控数据私有云平台的数据冗余备份，可以直接通过视频发布系统进行录像回放；</p> <p>4、保证货品的完整性，兼容性，供货之前所有产品提供相关检测报告，经检验、现场测试合格后方可施工</p> <p>本工程包含网络线路、网络设备优化与改造，本期项目所有设备的安装、设计、调试工作等均包含在集成工作报价中，所有设备提供免费三年免费质保，三年免费维护</p>			
--	--	--	--	--